

TRIANGO 100 W



TECHNISCHE DATEN


BELEUCHTUNGSSTÄRKE	100 000 Lux à 1.0 m
AUSLEUCHTUNGSTIEFE	74 cm
BETRIEBSGERÄT	Elektronischer Konverter
NETZANSCHLUSSLEITUNG	Festanschluss
LEISTUNGS-AUFNAHME	40 W
EINGANGS NENNSPANNUNG	100 - 240 V
FREQUENZBEREICH	50 / 60 Hz
LEUCHTENGEHÄUSE	Polyamid (PA)
GEWICHT (NETTO)	15.3 kg
BEDIENUNG	Folientastatur an Kardanik
DIMMUNG	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
SCHUTZKLASSE	I
SCHUTZART	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
NORMEN	EN 60601-1, EN 60601-2-41
BESONDERHEITEN	Hochwertiges Armsystem, Diamantoptik
BEFESTIGUNG	Wandbefestigung
ZUBEHÖR	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug

OPERATIONSLEUCHTEN



	Beleuchtungsfeld (D10)	Farbwiedergabe CRI (Ra)	Farbtemperatur	Anzahl LEDs	Dimmung	Bestellnummern
TRIANGO 100-1 W	18 cm à 1.0 m	94	4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15888000-00803663
TRIANGO 100-3 W	18 cm à 1.0 m	94	3 700 / 4 300 / 4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15889000-00803114
TRIANGO Fokus 100-1 W	18 / 23 / 28 cm à 1.0 m	96	4 700 K	45	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15890000-00803687
TRIANGO Fokus 100-3 W	18 / 23 / 28 cm à 1.0 m	96	3 700 / 4 300 / 4 700 K	45	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%)	D15891000-00803688
TRIANGO Endo 100-1 W	18 cm à 1.0 m	94	4 700 K	9	4 Dimmstufen (100% / 80% / 60% / 40%), Endo Modus	D15973000-00803706

LICHTVERTEILUNG



TECHNISCHE ZEICHNUNG

