





Beleuchtungsstärke	80 000 Lux à 1.0 m
Beleuchtungsfeld (D10)	18 cm à 1.0 m
Farbwiedergabe CRI (Ra)	95
Farbtemperatur	4 500 K
Ausleuchtungstiefe	124 cm
Anzahl LEDs	7
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Netzanschlussleitung	Festanschluss
Leistungsaufnahme	32 W
Eingangs Nennspannung	100 - 240 V
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Leuchtengehäuse	Polycarbonat (PC), Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gewicht (Netto)	13.5 kg
Bedienung	Drehknopf am Leuchtenkopf
Dimmung	Stufenlos (40-100%)
Gelenkmechanik	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20, IP 43 (Leuchtenkopf, horizontale Lage)
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Sterilisierbarer Handgriff, Diamantoptik
Befestigung	Wandbefestigung
Zubehör	Sterilisierbarer OP-Handgriff, Wegwerf Griffüberzug
Bestell-Nr.	D16136000-00808986

Lichtverteilung



Technische Zeichnung

